

新製品

サキ

テツ

サ

ブ

ロー

特許

先鉄三ぶ六くん

【通称：鉄サブロー】

型番 B-SB

ボードアンカー

(サブローくんにハガネがつけました。)

GLT法にも
最適です。



ハガネ

どんな太さ・長さの ビスでもOK!

ビスの太さ



類似品を見かけた方は
御一報下さい。

こんなビスも使用できます



(株)吉建 Tel.072-994-1211

特許

ボードアンカー

サキ テツ サ ブ ロー

先鉄三穴六くん

特長

- 切れ味のいいドリル刃の為クロスを巻き込まず、裏紙を破壊しない超強力型アンカー
(従来は、クロスを巻き込み、ボードの穴がすり鉢状にあって裏紙を破壊して強度が激減する。)
- セラミッククロス、カーボンクロスなどの壁紙にも対応。(刃先が鋼製)
(従来は、先端が、溶けてしまう。)
- GL工法でも使用できる短いアンカー(約25ミリ)
(従来はアンカー本体の全長が長い為、壁裏の筋筋が広くないで使用できない。)
※極まれに、すきまが25ミリ以下の場合がありますが、その場合アンカー先端のはがねを取り外してご使用下さい。
- ズバリ ビッチの合うアンカー(芯ブレが、全くなし)
(従来は、ビッチずれが発生し、取り付け物の片方のビスが入らない場合がある。)
- ドライバービット(2番)にシクリなじむアンカー
(従来は、ドライバービットに合わず、施工の際、アンカーが落下する。)
- ボードの厚み・材質に関係なく兼用タイプの1サイズ
(従来は、石膏ボードの厚みにより数種類のアンカーを必要とした。)
- 薄ベニヤ・ケイカル板(板厚3ミリ~5ミリ)にも対応。
(従来は、兼用ができない為、使用不可。)
- 今までにない超簡単タイプ(下穴なしでドライバーによるラクラク施工。)
(従来は、ケガキや専用下穴キリや特別な専用工具が必要。)
- ツライチ施工がOK
(従来は、表面よりデツリが生じツライチ施工が、全く不可能である為、取り付け物が壁面より浮いてしまう。)
- いかなるビスの太さ・ネジビッチにも対応
(ビスの太さ3ミリ~6ミリ 化粧ビス、ヒートン、フック等もOK)
(従来は、専用ビスの為化粧ビスが使用できない。)
- 取り付け物に隠れる小さいアンカー
(従来のアンカーは、頭が大きい為施工後取り付け物よりはみ出て、見栄えが悪い。)
- 目立たないホワイト色のアンカー
(従来のアンカーは、頭が大きく金属の色が壁になじまない。)
- ビスの長さを選ばない。
(従来は、化粧ビスが短かすぎたり長すぎたりして施工できない。)
- ビスの抜き差しができるアンカー。
(従来は、ビスの抜き差しによりアンカー本体が共回りする。)
- 経年変化に強いアンカー(石膏ボードのやせに対応)
(従来のアンカーは、挟み込み式の為ボードやせによるガタつきが生じる。)
- アンカー本体の取り外しも可能。
(従来のアンカーは挟み込み式の為、アンカー本体の取り外しができず、リフォームの妨げになる。)

用途

エアコン／照明器具／タオル掛け／ペーパーホルダー／カーテンレール／房掛け／鏡／洗面化粧台／手摺り／吊り戸棚／時計／スピーカー／電話／絵画／鏡縁／掛け軸／ホワイトボード／リモコン／配電盤／各種配管支持材(サドル・T字足)等の施工。

最大横荷重


母材の種類	石膏ボード 9.5mm	石膏ボード 12.5mm	けいかる板 6mm	ベニヤ板 3mm
品名				
ニューボードアンカー	24kg	34kg	37kg	39kg

- ボードが湿る場合は強度が、極端に落ちる場合がありますので、ご注意ください。
- 天井や過度荷重のかかる場合は、(手摺り、吊り戸棚)下地との併用にてご使用下さい。
- 取り付け荷重は、アンカーの本数に対して正比例しません。

使用方法

つけたい物をつけたい場所に、あてがい器具のビスをねじ込みます。

ビスが効く? N O. ビスが効かなければ A・B・Cの順で施工して下さい
YES. ビスが効いたら作業終了



A. ビスの効かなかった所にアンカーをねじ込みます。

B. 施工面に対してほぼツライチになるまでねじ込むと、アンカーが固定されます。

C. その上からビスを入れると自動的に釘が開き、さらにガッチリ固定されます。

